

【INFORMATION】

全クラス宛

GPS 取り付けについてのご案内

オートボリスでは、ライトパネルの設置に伴い、レースリンクシステムも併せて導入しております。このシステムを最大限活用するべく、参加チームの皆様へ、GPS の搭載をお願いしております。

GPS 搭載により、運営側はよりスムーズな検証や、より正確なライトパネル表示を可能とし、安全性の向上にも役立つと共に、参加者の皆様にも、ライトパネルの情報や、走行している車両の位置情報をリアルタイムにお伝えすることが可能となります。

(走行している車両の位置情報は、ピットモニターにてご覧いただけます)

GPS の取付けに関しましては、感度がシビアな為、GPS 本体+アンテナ(2 種類)を設置していただくこととなりますが、何卒ご協力の程宜しくお願いいたします。※アンテナ設置は JSB1000 のみ

何卒ご協力いただきますようお願い申し上げます。

※GPS 本体のバッテリーの稼働時間(8~10 時間程度)の関係から、走行後には、翌日朝まで各チームにて充電対応をお願いいたします。(貸出時に、充電用の専用ケーブルをお貸出しいたします。USB Type A 端子)

※GPS には計測機能はございません。計測器もこれまで同様に取り付けが必要になりますのでご注意ください。

※全ての走行において搭載ください。各車両の感度チェックをさせていただきます。

《GPS 本体画像》 (GPS 本体重量:115g、GPSアンテナ:90g、RFアンテナ:60g 合計:265g)



インジケータランプ

このランプがライトパネルの表示に連動して発光します。(表示見本は次ページ参照)
※GPS 本体は見える位置に設置しなくても構いません。



GPS アンテナ用

RF アンテナ用

充電ケーブル用



JSB1000 のみ

GPS アンテナ
コード長:5m

RF アンテナ
コード長:1m

※カーボンや金属により極端に受信感度が下がりますので、アンテナは囲われない位置に設置をお願いします。



充電用ケーブル

USB Type A
(コード長 約2m)

※充電中はインジケータランプにより、充電状況が確認できます。
5つ全て点灯で満充電。

◆配布場所

・コントロールタワー1 階で計測器と同時に配布いたします。

◆回収場所

・お帰りになる際に、コントロールタワー1 階 回収 BOX にお戻してください。

取り付け位置



メーター回り燃料タンク上部またはリヤシート座面より後部の上部や側面など。
※カウルが覆いかぶさっている場所では電波感度が低下する傾向があります。

【GPS インジケーターランプの表示見本一覧】

Flag	Sequence	Sequence
Yellow	 	
Double yellow	 	
White		
Green		
Blue		
Red		
Oil		
Safety car	 SC	
Mechanical ##	 999	
Behavior ##	 999	
Black ##	 999	
Chequered	 	

※インジケーターランプは、あくまでサービスランプと捉えてください。

GPS のインジケーターランプは、ライトパネルの表示に連動して点灯いたします。 但し、GPS の感度が低いと反応しない場合もございます。 よって、あくまでサービスランプと捉えてください。ここが発光しない事でのフラッグ見落としなどは、一切考慮されませんので、予めご了承ください。

尚、ゼッケン表示はありませんので、ライトパネルの表示を確認してください。