

2025 年 9 月 5 日

大会組織委員会

大会事務局

公式通知 No.5

ST1000/ST600/J-GP3/JP250 クラス宛

指定ガソリン性状表を公示する。

商 品 名 項 目	ハイオクガソリン	試 験 法
外 観	良好	目視
密 度 (15℃)g/cm3	0.7442	JIS K 2249
色	オレンジ系色	目視
銅板腐食 (50℃, 3hr)	1	JIS K 2513
実在ガム mg/100ml	1以下	JIS K 2261
蒸気圧 (37.8℃) kPa	63.9	JIS K 2258
オクタン価 (サ-チ法)	100.2	JIS K 2280
ベンゼン 容量%	0.8	JIS K 2536
MTBE 容量%	0.5以下	JIS K 2536
灯油分 容量%	含まない	JIS K 2536
メタノール 容量%	含まない	JIS K 2536
エタノール 容量%	0.1以下	JIS K 2536
酸素分 質量%	0.8	JIS K 2536
硫黄分 質量%	0.0005	JIS K 2541
鉛 分 g/l	無加鉛	JIS K 2255
酸化安定度 分	480以上	JIS K 2287
分留性状 1 0 % ℃	52.0	JIS K 2254
分留性状 5 0 % ℃	87.5	JIS K 2254
分留性状 9 0 % ℃	120.5	JIS K 2254
分留性状 終点 ℃	173.0	JIS K 2254
残油量 容量%	1.0	JIS K 2254
備考 上記の試験成績表は、前月生産実績等に基づき作成した代表性状であり納入品の実測値ではありません。		
		53101

以上