

【公式通知 No.5】

■指定燃料(ガソリン)性状表

項目	商品名 ハイオクガソリン	試験法
外観	良好	目視
密度 (15℃)g/cm <sup>3</sup>	0.7496	JIS K 2249
色	オレンジ系色	目視
銅板腐食(50℃, 3hr)	1	JIS K 2513
実在ガム mg/100ml	1以下	JIS K 2261
蒸気圧(37.8℃) kPa	62.7	JIS K 2258
オクタン価(リサーチ法)	99.9	JIS K 2280
ベンゼン 容量%	0.7	JIS K 2536
MTBE 容量%	0.5以下	JIS K 2536
灯油分 容量%	含まない	JIS K 2536
メタノール 容量%	含まない	JIS K 2536
エタノール 容量%	0.1以下	JIS K 2536
酸素分 質量%	0.1以下	JIS K 2536
硫黄分 質量%	0.0005	JIS K 2541
鉛分 g/l	無加鉛	JIS K 2255
酸化安定度 分	480以上	JIS K 2287
分留性状 10% ℃	52.0	JIS K 2254
分留性状 50% ℃	92.5	JIS K 2254
分留性状 90% ℃	123.0	JIS K 2254
分留性状 終点 ℃	174.0	JIS K 2254
残油量 容量%	1.0	JIS K 2254

■指定燃料(軽油)性状表

項目	商品名 軽油	試験法
外観	良好	目視
密度 (15℃)g/cm <sup>3</sup>	0.8254	JIS K 2249
引火点 ℃	74.0	JIS K 2265
セタン指数	60.0	JIS K 2280
硫黄分 質量%	0.0006	JIS K 2541
動粘度(30℃)mm <sup>2</sup> /s	3.817	JIS K 2283
流動点 ℃	-7.5	JIS K 2269
目詰まり点 ℃	-2	JIS K 2288
10%残炭分 質量%	0.01	JIS K 2270
総発熱量 kJ/kg	45,900	JIS K 2279
真発熱量 kJ/kg	43,030	JIS K 2279
分留性状 90% ℃	338.5	JIS K 2254
脂肪酸メチルエステル 質量%	0.1以下	経産省告示
トリグリセリド 質量%	0.01以下	経産省告示